

Наименование объекта	
Местонахождение / Адрес объекта	

Назначение (Область применения)	
☐ Хозяйственно-питьевое водоснабжение	
☐ Горячее водоснабжение	
☐ Теплоснабжение - Холодоснабжение	
☐ Подача технологических сред	
☐ Пожаротушение	(выбрать нужное) ☐ Спринклерное / ☐ Дренчерное /

Гидравлические характеристики					
Перекачиваемая среда	☐ Вода	от +2 до 40°C			
	☐ Другое	(формула, концентрация, плотность, вязкость, диапазон температур)			
Располагаемый напор на входе НУ	м.в.с.	минимальный		максимальный	
Необходимый напор на выходе НУ	м.в.с.	минимальный		максимальный	
Необходимый расход	м³/ч	минимальный		максимальный	
Температур перекачиваемой среды	°C	мин		макс	рабочая

Особенности исполнения					
Способ регулирования	(выбрать нужное)	☐	Ступенчатое включение насосов		
		☐	Внешний частотный преобразователь		
		☐	Насосы со встроенными регуляторами частоты		
Комбинация насосных агрегатов		Рабочих	шт.	Резервных	шт.
Типы насосных агрегатов	(выбрать нужное)	☐	Вертикальные		
		☐	Горизонтальные		
		☐	Малошумящие насосы с мокрым ротором		
		☐	Другие		

Привод насосов			
Электрический двигатель	(выбрать нужное)	☐ 1х230 В/50Гц	
		☐ 3х380 В/50Гц	
		☐ 3х6000В/50Гц	
☐ Взрывозащита		Класс взрывоопасной зоны	
		Категория и группа взрывоопасной смеси	
☐ Дизельный двигатель			

Дополнительные опции	
☐ Специальный диаметр коллекторов, Ду	
☐ Байпасная линия с клапаном	
☐ Гибкие компенсаторы к трубопроводам	Резиновые вставки / Металлические сильфоны
☐ Дополнительный гидробак: литров	
☐ Фильтр сетчатый на входе	
☐ Виброопоры	

Примечание

Сведения о заказчике	
Организация	
Лицо, заполнившее опросный лист	
Контактный телефон / e-mail	

Опросный лист направлять по (812) 329-23-92 или pump@cintomail.ru
Горячая линия: (921) 429-48-94