

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации.

Затвор поворотный дисковый чугунный межфланцевый ABRA BUV-VF826DxxxH с рукояткой и BUV-VF826DxxxG с редуктором Ду40-600 Ру16 корпус GG25 / диск GGG40 / седло EPDM
Строительная длина EN558-1 GR (серия) 20 = ISO 5752 "short"

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает поворотным затворам ABRA-BUV самую высокую степень герметичности – класс «А» (по ГОСТ 9544-83).



Основные области применения таких затворов – для трубопроводов, транспортирующих воду, теплоносители и нейтральные среды, такие как воздух, азот и т.д.

– Затворы проходят двойной контроль качества – после гидрокиспытаний дополнительно испытываются воздухом

– Малое гидравлическое сопротивление затворов ABRA обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики

– Затворы ABRA имеют конструкцию, позволяющую регулировать трубопроводную арматуру с минимальными усилиями

– Высокое качество изготовления и проверенные материалы конструкции обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики

– Благодаря своей конструкции затвор обеспечивает необходимую герметичность

– Отметим, что в силу конструктивной симметрии, затвор поворотный дисковый чугунный ABRA может быть установлен в трубопровод в любом направлении

В случае необходимости использования таких затворов поворотных следует упомянуть:

– малый вес и габаритный размер

– возможность монтажа в любом направлении

– возможность монтажа в трубопроводах с агрессивными средами

– возможность монтажа в трубопроводах с высоким давлением

– возможность монтажа в трубопроводах с высокой температурой

Условное графическое изображение затвора поворотного дискового



Вариант 1

Вариант 2

Чертеж габаритный затвора поворотного дискового чугунного межфланцевого ABRA-BUV-VF826DxxxH с голым штоком и с рукояткой (размеры в таблице ниже, габариты затвора с редуктором – еще ниже):

ABRA BUV-VF826 DN40-80 PN10/16

