

ПАСПОРТ №1735/19-27/13

Наименование изделия: Шаровой кран полнопроходный DP-3k

Обозначение изделия: DP-3k Z C1 T4

Предприятие изготовитель: «ANDREX» – Польша

Продавец: ЗАО «СИНТО»

Подробная информация: www.cinto.ru

<http://cinto.ru/products/catalogmain/equipment/armatura>

Область применения

Шаровые краны DP-3k предназначены для слабоагрессивных сред и для установки в пароконденсатных системах, а также в системах, заполненных жидкостями.

Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение | | | | | | | | | Примечание |
|---|----------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------------------------|
| | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| Условный проход, мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | Соединение – фланцевый |
| Масса, кг | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 11,9 | 14,8 | 23,1 | 30 | 60 | |
| Давление условное P _y , Мпа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Максимальная темп., °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |

Материалы основных деталей

| Наименование детали | Материал |
|---------------------|----------------------------|
| Корпус | 1.0038 |
| Седло | PTFE |
| Шар | 1.4301 |
| Шток | 1.4301 |
| Уплотнение штока | PTFE |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Ручка | 1.0038 |
| Гроверная шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Покрытие ручки | Винил |

Комплектность поставки

| № | Наименование | Кол. (шт) | Обозначение |
|----|---|-----------|---------------------|
| 1 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду150, Py16 | 3 | DP-3k DN150 Z C1 T4 |
| 2 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду100, Py16 | 21 | DP-3k DN100 Z C1 T4 |
| 3 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду80, Py16 | 16 | DP-3k DN80 Z C1 T4 |
| 4 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду65, Py16 | 2 | DP-3k DN65 Z C1 T4 |
| 5 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду50, Py16 | 71 | DP-3k DN50 Z C1 T4 |
| 6 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду40, Py16 | 3 | DP-3k DN40 Z C1 T4 |
| 7 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду32, Py16 | 2 | DP-3k DN32 Z C1 T4 |
| 8 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду25, Py16 | 57 | DP-3k DN25 Z C1 T4 |
| 9 | Шаровой кран из углеродистой стали DP-3k Z C1 T4, Ду15, Py16 | 97 | DP-3k DN15 Z C1 T4 |
| 10 | Паспорт | 1 | |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.



АЯ45

Отметки о продаже

Продавец: _____